

DS-PDP15P-EG2-WB(B)
Detector PIR inalámbrico

DS-PDP15P-EG2-WB(B) es un detector inalámbrico de dos vías totalmente supervisado con detección de movimiento, protección contra el apisonamiento, batería baja y supervisión. Puede funcionar durante un máximo de 5 años desde una batería incorporada y monitorea el área dentro de un radio de 15 m, ignora a los animales mientras reconoce al ser humano desde el primer paso.

- Rango de detección: 15 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30KG
- SEC (Control Ambiental Inteligente) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácil de reemplazar con protección de PCB
- Salto de frecuencia contra atascamiento para una transmisión confiable

▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo
Rango de Detección	15 m
Ángulo de detección	90°
Zonas de detección	84
Velocidad detectable	0,3 .2 m/s
Sensibilidad	Automático,Alto,Pet
Inmunidad contra mascotas	30kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Compensación digital de temperatura	Si
Protección contra zona de sigilo	Si
Característica	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Protección contra alteraciones	Delantero, trasero
Indicador de temperatura ambiente	Compatible
Indicador de fuerza de señal	Si
Interfaz	
Interruptor de encendido	Registro en el encendido
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Tri-X inalámbrica
Método de transmisión	RF inalámbrico de dos vías
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1.2km
Salto de frecuencia	Si
Método de registro	Encendido, ID remoto, código QR
Características eléctricas	
Vida de la batería estándar	Hasta 5 años (tiempo de espera)
Fuente de alimentación	Alimentación por batería
Tipo de batería	CR123A x 1
Voltaje típico	3 V
General	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
Dimensiones (An. x Al. x P.)	65,5mm x 103mm x 48,5mm
Peso	128 g
Altura de montaje	2 a 2,4 m

Método de montaje	Muro
Ejemplo de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio opcional de pared y techo

▪ **Modelo disponible**

DS-PDP15P-EG2-WB(B)

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

Soporte de pared DS-PDB-IN	Soporte para techo DS-PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A	DS-PWA96-Kit- WB/12V
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

